

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



*wolf*<sup>®</sup>  
THE VITAL LUBRICANT



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Торговая марка Wolf является особенно привлекательной для профессионалов и конечных потребителей. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, разделенный на 9 категорий, по конкурентоспособной цене. На основе последних достижений в области технологий и законодательства мы создали передовые смазочные материалы и сегментированный ассортимент, который точно соответствует современным и будущим требованиям рынка. В данном каталоге Вы сможете найти правильные продукты для ваших нужд, соответствующие последним стандартам рынка и спецификациям компаний-производителей комплектного оборудования.

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>PASSENGER CAR MOTOR OILS</b>	<b>8</b>
<b>OFFICIALTECH</b>	<b>8</b>
65612 WOLF OFFICIALTECH 5W20 MS-FE	8
65605 WOLF OFFICIALTECH 5W30 C1	8
65610 WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2	8
65607 WOLF OFFICIALTECH 5W30 C3	8
65608 WOLF OFFICIALTECH 5W30 C4	9
65604 WOLF OFFICIALTECH 5W30 LL III	9
65614 WOLF OFFICIALTECH 5W30 MS-BT	9
65609 WOLF OFFICIALTECH 5W30 MS-F	9
<b>ECOTECH</b>	<b>10</b>
16104 WOLF ECOTECH 0W20 FE	10
14105 WOLF ECOTECH 0W30 FE	10
16105 WOLF ECOTECH 0W30 C3 FE	10
16106 WOLF ECOTECH 0W40 FE	10
<b>VITALTECH</b>	<b>11</b>
14115 WOLF VITALTECH 5W30	11
16115 WOLF VITALTECH 5W30 ASIA/US	11
21116 WOLF VITALTECH 5W40 PI C3	11
16116 WOLF VITALTECH 5W40	11
26116 WOLF VITALTECH 5W40 B4 DIESEL	12
23117 WOLF VITALTECH 5W50	12
24118 WOLF VITALTECH 10W60	12
<b>GUARDTECH</b>	<b>13</b>
23127 WOLF GUARDTECH 10W40 B4	13
23126 WOLF GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL	13
14136 WOLF GUARDTECH 15W40 SL/CF	13
26136 WOLF GUARDTECH 15W40 B4 DIESEL	13



<b>HEAVY DUTY MOTOR OILS</b>	14
OFFICIALTECH	14
65613 WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD	14
15726 WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD	14
65611 WOLF OFFICIALTECH 5W30 ULTRA MS	14
15725 WOLF OFFICIALTECH 10W30 MS	14
65603 WOLF OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS	15
1727 WOLF OFFICIALTECH 10W40 S3	15
1627 WOLF OFFICIALTECH 10W40 S2	15
15736 WOLF OFFICIALTECH 15W40 MS	15
ECOTECH	16
1215 WOLF ECOTECH 5W30 ULTRA	16
VITALTECH	17
1227 WOLF VITALTECH 10W40 ULTRA	17
14626 WOLF VITALTECH 10W40	17
26636 WOLF VITALTECH 15W40 EXTRA	17
14636 WOLF VITALTECH 15W40	17
EXTENDTECH	18
13536 WOLF EXTENDTECH 15W40	18
GUARDTECH	19
1236 WOLF GUARDTECH 15W40 SHPD	19
13236 WOLF GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4	19
11236 WOLF GUARDTECH 15W40 CF-4	19
21204 WOLF GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG	19
<hr/>	
<b>TRANSMISSION FLUIDS</b>	20
OFFICIALTECH	20
2306 WOLF OFFICIALTECH 75W90 G 50	20
2307 WOLF OFFICIALTECH 75W140 LS GL 5	20
23310 WOLF OFFICIALTECH 85W90 M GL 5	20
2202 WOLF OFFICIALTECH 75W80 ZF	20
3008 WOLF OFFICIALTECH ATF D VI	21
3011 WOLF OFFICIALTECH ATF MB	21
3013 WOLF OFFICIALTECH ATF MB FE	21



ECOTECH		22
2314	WOLF ECOTECH 75W FE	22
3014	WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE	22
3020	WOLF ECOTECH CVT FLUID	22
5080	WOLF ECOTECH DSG FLUID	22
VITALTECH		23
2305	WOLF VITALTECH 75W90 GL 5	23
2211	WOLF VITALTECH 75W80 MULTI VEHICLE	23
2312	WOLF VITALTECH 80W90 GL 5	23
3010	WOLF VITALTECH MULTI VEHICLE ATF	23
3006	WOLF VITALTECH ATF DIII	24
EXTENDTECH		25
2410	WOLF EXTENDTECH 75W90 LS GL 5	25
2408	WOLF EXTENDTECH 80W90 LS GL 5	25
2409	WOLF EXTENDTECH 85W140 LS GL 5	25
2300	WOLF EXTENDTECH 75W80 GL 5	25
2209	WOLF EXTENDTECH 75W90 GL 5	26
2308	WOLF EXTENDTECH 80W90 GL 5	26
2311	WOLF EXTENDTECH 80W140 GL 5	26
2309	WOLF EXTENDTECH 85W140 GL 5	26
3003	WOLF EXTENDTECH ATF DII	27
GUARDTECH		28
2201	WOLF GUARDTECH 80W GL 4	28
2208	WOLF GUARDTECH 80W90 GL 4	28
2210	WOLF GUARDTECH 85W90 GL 4	28
2108	WOLF GUARDTECH 80W90 GL 1, GL 3	28
3002	WOLF GUARDTECH ATF F/G	29
3001	WOLF GUARDTECH ATF D	29
<hr/>		
<b>BRAKE/STEERING/LEVELING FLUIDS</b>		<b>30</b>
5038	WOLF BRAKE FLUID DOT 5.1	30
5039	WOLF BRAKE FLUID DOT 3&4	30
5077	WOLF MINERAL FLUID LHM	30
5078	WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID	30
5090	WOLF LDS FLUID	31



<b>WINTER FLUIDS</b>	32
50002 WOLF ANTI-FREEZE LONGLIFE G13	32
50102 WOLF COOLANT -36°C LONGLIFE G13	32
50001 WOLF ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+	32
50101 WOLF COOLANT-36°C LONGLIFE G12+	32
50000 WOLF ANTI-FREEZE STANDARD G11	33
50100 WOLF COOLANT -36°C STANDARD G11	33
50200 WOLF WINDSCREEN CONCENTRATE	33
50220 WOLF WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE	33
<hr/>	
<b>MAINTENANCE</b>	34
70310 WOLF GASOLINE TREATMENT	34
70311 WOLF DIESEL TREATMENT	34
70312 WOLF DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER	34
70313 WOLF ENGINE FLUSH	34
70314 WOLF OIL LEAK STOP	35
70315 WOLF RADIATOR CLEANER	35
70316 WOLF RADIATOR SEALER & CONDITIONER	35
<hr/>	
<b>MOTORCYCLE</b>	36
29185 WOLF CHRONO 4T 10W40	36
29187 WOLF PRO SCOOTER 4T 5W40	36
1918 WOLF FUN 2T	36
<hr/>	
<b>MARINE</b>	37
1925 WOLF OUTBOARD 4T 10W30	37
1912 WOLF OUTBOARD 2T TC-W3	37
1915 WOLF UNIVERSAL 2T BIO	37
<hr/>	
<b>AGRICULTURE</b>	38
1425 WOLF S.T.O.U. 10W30	38
1436 WOLF S.T.O.U. 15W40	38
3120 WOLF TRACTOFLUID 100	38
3121 WOLF TRACTOFLUID 170	38
23121 WOLF TRACTOFLUID 170 BM	39
1908 WOLF SEMI-SYNT 2T	39



<b>INDUSTRY</b>		40
4002	WOLF AROW ISO 15	40
4004	WOLF AROW ISO 22	40
4005	WOLF AROW ISO 32	40
4006	WOLF AROW ISO 46	40
4007	WOLF AROW ISO 68	41
4008	WOLF AROW ISO 100	41
4010	WOLF AROW ISO 220	41
4405	WOLF AROW HV ISO 32	41
4406	WOLF AROW HV ISO 46	42
4407	WOLF AROW HV ISO 68	42
4408	WOLF AROW HV ISO 100	42
4106	WOLF AROWEP ISO 46	42
4108	WOLF AROWEP ISO 100	43
4109	WOLF AROWEP ISO 150	43
4110	WOLF AROWEP ISO 220	43
4111	WOLF AROWEP ISO 320	43
4206	WOLF ARIO ISO 32	44
4210	WOLF ARIO ISO 46	44
4207	WOLF ARIO ISO 68	44
4208	WOLF ARIO ISO 100	44
4209	WOLF ARIO ISO 150	45
4522	WOLF AIR TOOL LUBRICANT ISO 22	45
4523	WOLF AIR TOOL LUBRICANT ISO 32	45
4521	WOLF AIR TOOL LUBRICANT ISO 46	45
4530	WOLF WAY LUBRICANT ISO 32	46
4531	WOLF WAY LUBRICANT ISO 68	46
4533	WOLF WAY LUBRICANT ISO 100	46
4534	WOLF WAY LUBRICANT ISO 150	46
4532	WOLF WAY LUBRICANT ISO 220	47
4524	WOLF FLUSHING OIL	47
4619	WOLF CUTTING OIL S 1	47
5070	WOLF HEAT TRANSFER OIL ISO 32	47
<hr/>		
<b>GREASES</b>		48
9141	WOLF LITHIUM COMPLEX EP 2	48
9126	WOLF LITHIUM GREASE EP 1	48
9130	WOLF LITHIUM GREASE EP 2	48
9115	WOLF LITHIUM GREASE EP 3	48
9100	WOLF MULTIPURPOSE GREASE 2	49
9103	WOLF MULTIPURPOSE GREASE 3	49
9182	WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 0	49
9180	WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 00	49
9183	WOLF CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY	50
9140	WOLF LITHIUM GREASE EPA	50
9120	WOLF MULTI MOLY GREASE 2	50
9150	WOLF HIGH TEMPERATURE GREASE 2	50

## OFFICIALTECH 5W20 MS-FE



КОД ПРОДУКТА 65612

Полностью синтетическое моторное масло, которое соответствует требованиям новых бензиновых двигателей Ford EcoBoost. Оно уменьшает выбросы выхлопных газов и расход топлива, а также значительно облегчает запуск двигателя при низких температурах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя. Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>. Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A1/B1-12  
API SN  
FORD Approval WSS-  
M2C948-B

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8329975
4L	8320187
5L	8320385
20L	8324611
60L	8324512
205L	8321917
1000L	8322570
BULK	—

## OFFICIALTECH 5W30 C1



КОД ПРОДУКТА 65605

Полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием SAPS, обеспечивающее экономию топлива, для бензиновых / газовых и дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом или без него, требующих низкого уровня содержания сульфатной золы, фосфора и серы.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов. Исключительная чистота и долговечность двигателя. Более низкий уровень потребления топлива и

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C1-12  
FORD WSS-M2C934-B  
JASO DL-1

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8307713
4L	8307812
5L	8307911
20L	8317279
60L	8317477
205L	8317576
1000L	8317675
BULK	—

## OFFICIALTECH 5W30 C2



КОД ПРОДУКТА 65610

Это полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло с низким коэффициентом вязкости, специально разработанное для обеспечения максимальной экономии топлива и обеспечения наименьшей степени выбросов CO<sub>2</sub>.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов. Исключительная чистота и долговечность двигателя. Более низкий уровень потребления топлива и

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C2-12  
API SN/CF  
FIAT 9.55535-S1  
PSA Oil meeting specification B71 2290  
RENAULT RN 0700

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8308918
4L	8309014
5L	8309113
20L	8319679
60L	8319877
205L	8319976
1000L	8310089
BULK	—

## OFFICIALTECH 5W30 C3



КОД ПРОДУКТА 65607

Полностью синтетический смазочный материал, состав которого соответствует последней технологии среднего содержания SAPS. Оно обеспечивает экономию топлива, увеличивает срок службы и защищает сажевые фильтры и системы дополнительной очистки отработавших газов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов. Исключительная чистота и долговечность двигателя. Более низкий уровень потребления топлива и

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C3-12  
API SN/CF  
BMW LONGLIFE-04  
GM Approval dexos 2  
MB Approval 229.51  
VW Approval 502 00

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8308017
4L	8308116
5L	8308215
20L	8317873
60L	8318078
205L	8318177
1000L	8318276
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65608

## OFFICIALTECH 5W30 C4

Это полностью синтетический высокоэффективный смазочный материал последнего поколения, специально созданный для обеспечения исключительной защиты систем очистки выхлопных газов двигателей Renault.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Более низкий уровень потребления топлива и

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C4-12  
MB 229.51  
MB 226.51  
RENAULT Approval RN 0720

### ПАЧКЕ КОД РN

250ML	—
500ML	—
1L	8308314
4L	8308413
5L	8308512
20L	8318474
60L	8318672
205L	8318771
1000L	8318870
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65604

## OFFICIALTECH 5W30 LL III

Это полностью синтетический высокоэффективный смазочный материал нового поколения. Это масло со средним содержанием SAPS, соответствующее нормам Euro 4 и Euro 5 и защищающее сажевый фильтр.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Более низкий уровень потребления топлива и

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C3-12  
ACEA C2\*  
BMW LONGLIFE-04  
MB Approval 229.51  
PORSCHE C30  
VW Approval 504 00/507 00

### ПАЧКЕ КОД РN

250ML	—
500ML	—
1L	8307416
4L	8307515
5L	8307614
20L	8316678
60L	8316876
205L	8316975
1000L	8317071
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65614

## OFFICIALTECH 5W30 MS-BT

Полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для автомобилей MB с дизельными двигателями, системой очистки выхлопных газов и турбокомпрессором. Это масло обеспечивает долгие интервалы между заменами и экономию топлива, а также подходит для использования с биодизельным топливом.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO<sub>2</sub>.  
Максимальная защита системы очистки выхлопных

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C3-12  
API SN  
BMW LONGLIFE-04  
GM dexos 2  
MB 229.51  
MB Approval 229.52

### ПАЧКЕ КОД РN

250ML	—
500ML	—
1L	8328671
4L	—
5L	8328879
20L	8327766
60L	8327865
205L	8327964
1000L	8327568
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65609

## OFFICIALTECH 5W30 MS-F

Полностью синтетическое моторное масло было специально разработано в соответствии с последними требованиями спецификаций Ford WSS-M2C913-C/D. Оно характеризуется значительно улучшенной смазывающей способностью и обеспечивает экономию топлива (>3%).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>.  
Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A1/B1-12  
ACEA A5/B5-12  
API SL/CF  
FORD Approval WSS-M2C913-C/D  
RENAULT RN 0700

### ПАЧКЕ КОД РN

250ML	—
500ML	—
1L	8308611
4L	8308710
5L	8308819
20L	8319075
60L	8319273
205L	8319372
1000L	8319471
BULK	—

## ECOTECH 0W20 FE



КОД ПРОДУКТА 16104

Полностью синтетическое моторное масло с высоким уровнем экономии топлива и превосходной текучестью в условиях очень низких температур.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A1/B1-10  
API SN  
ILSAC GF-5

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8324208
4L	8324307
5L	8324406
20L	8325007
60L	8325106
205L	8325205
1000L	8324802
BULK	—

## ECOTECH 0W30 FE



КОД ПРОДУКТА 14105

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения. Оно отличается превосходной текучестью, гарантирующей немедленную смазку после пуска. Из-за низкой вязкости оно помогает экономить топливо.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-12  
API SM  
BMW LONGLIFE-01  
MB 229.3  
VW 502 00  
VW 505 00

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8309205
4L	8309304
5L	8309403
20L	8311451
60L	8311659
205L	8311758
1000L	8311857
BULK	—

## ECOTECH 0W30 C3 FE



КОД ПРОДУКТА 16105

Полностью синтетическое моторное масло с низким содержанием SAPS (low saps) и низкой вязкостью для смазки бензиновых и дизельных двигателей. Оно позволяет добиться значительной экономии топлива по сравнению со стандартными моторными маслами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.  
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>.  
Превосходная текучесть при низких температурах.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C2\*  
ACEA C3-12 Level  
API SN/CF  
BMW LONGLIFE-04 Level  
MB 229.31 Level

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8332302
4L	—
5L	8332500
20L	8324000
60L	8329241
205L	8320651
1000L	8332906
BULK	—

## ECOTECH 0W40 FE



КОД ПРОДУКТА 16106

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для широкой сферы применения. Оно имеет превосходную текучесть при низких температурах и гарантирует мгновенную смазку после пуска. Это позволяет сократить износ до минимума. Из-за низкой вязкости оно помогает экономить топливо.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-12  
API SN  
BMW LONGLIFE-01  
MB Approval 229.5  
VW 502 00  
VW 505 00

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8320507
4L	8320705
5L	8320903
20L	8321306
60L	8321405
205L	8321504
1000L	8321207
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 14115

## VITALTECH 5W30

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессором. Благодаря хорошей текучести и низкому сопротивлению при пуске оно помогает экономить топливо.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.  
Более длительный интервал замены масла.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-12  
API SL/CF  
MB 229.3  
OPEL GM-LL-B-025  
VW 502 00  
VW 505 00

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8309809
4L	8309908
5L	8300011
20L	8312656
60L	8312854
205L	8312953
1000L	8313059
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 16115

## VITALTECH 5W30 ASIA/US

Это полностью синтетическое моторное масло предоставляет непревзойденную защиту от износа и образования осадка. Благодаря улучшенному коэффициенту трения оно активно улучшает экономию топлива.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.  
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO<sub>2</sub>.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SN  
CHRYSLER MS 6395  
FORD WSS-M2C946-A  
GM dexos 1  
ILSAC GF-5

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8302510
4L	8302619
5L	8302718
20L	8319853
60L	8310065
205L	8310164
1000L	8310263
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 21116

## VITALTECH 5W40 PI C3

Это полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло со средним содержанием SAPS (Mid SAPS). Оно соответствует требованиям спецификации VW 505.01, нормам Euro 4 и Euro 5 и защищает сажевый фильтр.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Превосходная экономия топлива и снижение

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA C3-12  
API SN/CF  
BMW LONGLIFE-04  
GM dexos 2  
MB 229.31  
VW Approval 505 01

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8302817
4L	8302916
5L	8303012
20L	8310461
60L	8310669
205L	8310768
1000L	8310867
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 16116

## VITALTECH 5W40

Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения, отвечающее высоким требованиям производителей. Оно обеспечивает превосходную текучесть при низких температурах, очень низкое сопротивление при запуске и исключительный коэффициент.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.  
Более длительный интервал замены масла.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-12  
API SN/CF  
BMW LONGLIFE-01  
MB 229.3  
PSA B71 2296  
VW Approval 505 00

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8311093
4L	8311192
5L	8311291
20L	8311895
60L	8311994
205L	8312090
1000L	8312199
BULK	—

## VITALTECH 5W40 B4 DIESEL



КОД ПРОДУКТА 26116

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел с добавлением присадок последнего поколения. Он разработан в соответствии с высокими требованиями производителей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах. Увеличение интервалов замены масла: более длительный период между заменами масла.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-10  
API SN/CF  
BMW LONGLIFE-1  
MB 229.3  
PSA B71 2296  
RENAULT RN 0710

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8333903
4L	8334009
5L	—
20L	8334306
60L	8334405
205L	8334504
1000L	8334603
BULK	—

## VITALTECH 5W50



КОД ПРОДУКТА 23117

Полностью синтетическое моторное масло обладает великолепными характеристиками холодного пуска, а также высокой вязкостью в горячем двигателе.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-08  
API SN/CF  
BMW LONGLIFE-01  
MB 229.3  
VW 501 01  
VW 505 00

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8314629
4L	—
5L	8314728
20L	8315893
60L	8315992
205L	8316098
1000L	8316197
BULK	—

## VITALTECH 10W60



КОД ПРОДУКТА 24118

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей. Оно используется для автогонок, а также в условиях жаркого климата, обеспечивая превосходную смазку.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-08  
API SN/CF  
VW 501 01  
VW 505 00

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8314827
4L	—
5L	8314926
20L	8316395
60L	8316494
205L	8316593
1000L	8316692
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 23127

## GUARDTECH 10W40 B4

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это усовершенствованное моторное масло разработано для соответствия требованиям ACEA A3/B4-08 и нормам Euro 4.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание двигателя в чистоте.  
Превосходная текучесть при низких температурах.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10  
ACEA A3/B4-08  
API SL/CF  
MB Approval 229.1  
VW 501 01 Level  
VW 505 00 Level

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8303616
4L	8303814
5L	8304019
20L	8313462
60L	8313660
205L	8313769
1000L	8313868
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 23126

## GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей с прямым впрыском, таких как HDI или CDI. Использование высококачественных компонентов гарантирует превосходную текучесть при низких температурах и стабильную вязкость при высоких.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B4-08  
ACEA A3/B3-10  
API SL/CF  
MB 229.1  
VW 505 00

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8303517
4L	8303715
5L	8303913
20L	8312861
60L	8313066
205L	8313165
1000L	8313264
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 14136

## GUARDTECH 15W40 SL/CF

Это очень высококачественное минеральное масло с превосходными характеристиками, подходящего для широкого диапазона применения. Оно может использоваться в большинстве 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10  
ACEA A3/B4-08  
API SL/CF  
MB 229.1

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8300110
4L	8300219
5L	8300318
20L	8313257
60L	8313455
205L	8313554
1000L	8313653
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 26136

## GUARDTECH 15W40 B4 DIESEL

Минеральное масло для автомобилей с 4-тактными дизельными двигателями, в том числе с дизельными двигателями с прямым впрыском, такими как Common Rail, HDI, CDI и др. Обеспечивает превосходную текучесть, стабильную вязкость и надежную защиту от старения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA A3/B3-10  
ACEA A3/B4-08  
API SL/CF  
MB 229.1

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8334801
4L	8334900
5L	—
20L	8335204
60L	8335303
205L	8335402
1000L	8335501
BULK	—

OFFICIALTECH  
5W30 UHPD

Полностью синтетический смазочный материал, отвечающий высоким стандартам, для больших грузовиков. В состав входит модификатор трения последнего поколения, обеспечивающий более низкий расход топлива.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Превосходная экономия топлива и снижение выбросов CO<sub>2</sub>.  
Исключительная чистота и долговечность

КОД ПРОДУКТА 65613

УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-12  
ACEA E9-12  
MAN Approval M3477  
MAN Approval M3677  
MB Approval 228.51  
VOLVO Approval VDS-4

## ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8325663
60L	8325762
205L	8325861
1000L	8325465
BULK	—

OFFICIALTECH  
10W40 UHPD

Это полностью синтетический смазочный материал, отвечающий высоким стандартам для больших грузовиков. Можно использовать для двигателей, оборудованных системами дополнительной очистки выхлопных газов, и для дизельного топлива с низким содержанием серы.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Исключительная чистота и долговечность двигателя.

КОД ПРОДУКТА 15726

УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-12  
ACEA E9-12  
API CJ-4  
MAN Approval M3477  
MB Approval 228.51  
VOLVO Approval VDS-4

## ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8323973
60L	8329067
205L	8329166
1000L	8325694
BULK	—

OFFICIALTECH  
5W30 ULTRA MS

Это полностью синтетический высокоэффективный смазочный материал для больших грузовиков. Благодаря низкому содержанию SAPS и соответствию стандарту EURO V его можно использовать в двигателях, оснащенных сажевыми фильтрами.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Превосходная экономия топлива и снижение

КОД ПРОДУКТА 65611

УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-08 Issue 2  
ACEA E7-08 Issue 2  
MACK Approval EO-N  
MAN Approval M3477  
MB Approval 228.51  
VOLVO Approval VDS-3

## ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8323096
20L	8310287
60L	8310485
205L	8310584
1000L	8310683
BULK	—

OFFICIALTECH  
10W30 MS

Этот полусинтетический смазочный материал создан на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки и отличается низким содержанием SAPS, благодаря чему соответствует нормам на токсичность выхлопных газов Euro V, Euro VI и U.S. EPA 07.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Более низкий уровень потребления топлива и

КОД ПРОДУКТА 15725

УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E9-08 Issue 2  
API CJ-4/SM  
CATERPILLAR ECF-3  
MAN Approval M3575  
RENAULT Approval RLD-3  
VOLVO Approval VDS-4

## ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8318658
60L	8318856
205L	8318955
1000L	8319051
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 65603

## OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS

Это полностью синтетическое масло наивысшего качества, созданное по последней технологии. Подходит для двигателей больших грузовиков с сажевыми фильтрами и для дизельного топлива с низким содержанием серы (не более 50 частей/млн).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Более низкий уровень потребления топлива и

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E6-12  
API CI-4  
MAN Approval M3477  
MB Approval 228.51  
RENAULT Approval RLD-2  
VOLVO Approval VDS-3

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8307317
20L	8316074
60L	8316272
205L	8316371
1000L	8316470
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1727

## OFFICIALTECH 10W40 S3

Полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел. Это масло с долгим интервалом замены разработано для обеспечения превосходной смазки современных, высокопроизводительных дизельных двигателей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходное снижение уровня выбросов.  
Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E4-12  
MACK Approval EO-N  
MAN M3277  
MB 228.5  
VOLVO Approval VDS-3

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8313790
60L	8313899
205L	8313998
1000L	8314094
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1627

## OFFICIALTECH 10W40 S2

Полусинтетическое масло UHPD с долгим периодом замены. Соответствует строгим требованиям европейских производителей тяжелых грузовиков и гарантирует лучшую чистоту двигателя.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Очень долгие интервалы между заменами масла.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-08 Issue 2  
API CI-4  
MACK Approval EO-N  
RENAULT Approval RLD-2  
VOLVO Approval VDS-3

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8300042
60L	8300240
205L	8300349
1000L	8300448
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 15736

## OFFICIALTECH 15W40 MS

Это масло с низким содержанием SAPS изготовлено из специально подобранных высококачественных базовых масел и особого набора присадок для соответствия нормам на токсичность выхлопных газов Euro V, Euro VI и U.S. EPA 07.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная защита системы очистки выхлопных газов.  
Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Долгие интервалы между заменами масла.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E9-08 Issue 2  
API CJ-4/SM  
CATERPILLAR ECF-3  
CUMMINS CES 20081  
MAN Approval M3575  
VOLVO Approval VDS-4

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8302411
20L	8319259
60L	8319457
205L	8319556
1000L	8319655
BULK	—

HEAVY DUTY  
MOTOR OILS

ECOTECH

## ECOTECH 5W30 ULTRA

Полностью синтетическое масло для дизельного двигателя наивысшего качества UltraHighPerformanceDiesel(UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Оно обеспечивает оптимальную защиту от износа и старения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.  
Очень долгие интервалы между заменами масла.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E4-12  
ACEA E7-12  
API CI-4  
DAF EXTENDED DRAIN  
DEUTZ DQC-IV-10  
MACK Approval EO-N  
Premium Plus  
MAN Approval M3277  
MB Approval 228.5

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8302237
60L	8302435
205L	8302534
1000L	8302633
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1215



КОД ПРОДУКТА 1227

## VITALTECH 10W40 ULTRA

Это полусинтетическое масло для дизельного двигателя наивысшего качества (UHPD), которое соответствует самым высоким стандартам для тяжелых грузовиков. Это масло не подходит для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO<sub>2</sub>.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-12  
ACEA E4-12  
API CI-4  
MAN Approval M3277  
MB Approval 228.5  
VOLVO Approval VDS-3

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8300806
20L	8303432
60L	8303630
205L	8303739
1000L	8303838
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 14626

## VITALTECH 10W40

Полусинтетическое моторное масло, обеспечивающее превосходную защиту от отложений в трубопроводах и двигателях с турбонаддувом. Также оно гарантирует оптимальную защиту от износа распредвала.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-08 Issue 2  
API CI-4/SL  
MAN Approval M3275-1  
MB Approval 228.3  
VOLVO Approval VDS-3

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8300912
20L	8315053
60L	8315251
205L	8315350
1000L	8315459
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 26636

## VITALTECH 15W40 EXTRA

Универсальное минеральное масло с долгим интервалом замены для коммерческих дизельных двигателей с высоким щелочным числом обеспечивает превосходную защиту от отложений и износа распредвала.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-08 Issue 2  
API CI-4/SL  
CUMMINS CES 20078  
MAN M3275-1  
MB 228.3  
VOLVO VDS-3

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8319426
20L	8319488
60L	8319587
205L	8319686
1000L	8319785
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 14636

## VITALTECH 15W40

Это высокоэффективное минеральное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее надежную производительность в широком диапазоне применений с высокими нагрузками. Подходит для двигателей стандарта Euro II, Euro III и некоторых двигателей стандарта Euro IV.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E7-08 Issue 2  
API CI-4/SL  
MAN Approval M3275-1  
MB Approval 228.3  
RENAULT Approval RLD-2  
VOLVO Approval VDS-3

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8301018
4L	—
5L	8301117
20L	8315657
60L	8315855
205L	8315954
1000L	8316050
BULK	—

## EXTENDTECH 15W40



Универсальное синтетическое моторное масло, соответствующее спецификациям европейских и американских производителей дизельных двигателей коммерческого транспорта. Подходит для двигателей Euro II, Euro III и некоторых двигателей Euro IV, но не для Euro IV с сажевым фильтром.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Очень долгие интервалы между заменами масла.

КОД ПРОДУКТА 13536

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E5 Level  
ACEA A3/B4-10  
ALLISON C4  
API CH-4/SJ  
CATERPILLAR ECF-1a  
CUMMINS CES 20071  
CUMMINS CES 20072  
CUMMINS CES 20076  
CUMMINS CES 20077

### ПАЧКЕ КОД РN

ПАЧКЕ	КОД РN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8310850
60L	8311055
205L	8311154
1000L	8311253
BULK	—

HEAVY DUTY  
MOTOR OILS

GUARDTECH



КОД ПРОДУКТА 1236

## GUARDTECH 15W40 SHPD

Это высококачественное минеральное масло обеспечивает защиту всех дизельных двигателей. Его можно использовать круглый год в самых сложных условиях. Высокая стойкость к старению увеличивает периоды между заменами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.  
Длительный период между заменами масла.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E3-96 Issue 4  
API CG-4/SJ  
MACK EO-L  
MAN Approval M3275-1  
MB Approval 228.3  
VOLVO VDS-2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8300905
4L	—
5L	8301001
20L	8304033
60L	8304231
205L	8304330
1000L	8304439
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 13236

## GUARDTECH 15W40 PLUS CF-4

Высококачественное универсальное моторное масло последнего поколения для бензиновых, дизельных и смешанных парков автомобилей. Оно обладает хорошими моющими и диспергирующими свойствами, а также хорошей способностью к нейтрализации кислоты.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA E2-level  
API CF-4/SJ  
CATERPILLAR TO-2  
MB 228.1  
VOLVO VDS level

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8319044
60L	8319242
205L	8319341
1000L	8319440
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 11236

## GUARDTECH 15W40 CF-4

Универсальное моторное масло для 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей производства 1989 - 1994 г. Оно обладает высокой стойкостью к окислению, хорошими моющими, диспергирующими свойствами и смазывающей способностью.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективное поддержание чистоты двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF-4/SG  
CATERPILLAR TO-2  
MAN 271  
MB 227.1  
VOLVO VDS level

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8308901
4L	—
5L	8309007
20L	8317248
60L	8317446
205L	8317545
1000L	8317644
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 21204

## GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG

Высококачественное моторное масло с собственным коэффициентом вязкости подходит для дизельных двигателей (с турбонаддувом или без него) и бензиновых двигателей в любых условиях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чистота и защита двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API CF-4/SG  
MB 227.0

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8303111
4L	—
5L	8303210
20L	8311062
60L	8311260
205L	8311369
1000L	8311468
BULK	—

## OFFICIALTECH 75W90 G 50



Полностью синтетический смазочный материал, предотвращающий скрежет шестерен и увеличивающий их срок службы. Он значительно улучшает переключения передач при низких температурах и обеспечивает простое переключение при высоких температурах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Превосходная тепловая устойчивость и

КОД ПРОДУКТА 2306

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4 +  
BMW MTF LT-4  
FORD WSD-M2C200-C  
VW 501 50

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8304101
4L	—
5L	—
20L	8305054
60L	8305252
205L	8305351
1000L	8305450
BULK	—

## OFFICIALTECH 75W140 LS GL 5



Это высокоэффективное полусинтетическое трансмиссионное масло для всех дифференциалов, включая самоблокирующиеся. Оно обладает исключительно высокой стабильностью вязкости и очень высокой текучестью при низких температурах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Увеличение срока службы коробки передач.  
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 2307

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5  
BMW MSP/A  
MIL MIL-L-2105 D  
MIL MIL-L-2105 C

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8304200
4L	—
5L	—
20L	8305658
60L	8305856
205L	8305955
1000L	8306051
BULK	—

## OFFICIALTECH 85W90 M GL 5



Это трансмиссионное масло специально разработано для соответствия требованиям Mercedes Benz 235.0. Оно обладает великолепными показателями при долгой работе с большими нагрузками и высокими температурами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Превосходная тепловая устойчивость и

КОД ПРОДУКТА 23310

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5  
MAN 342 M-1  
MB Approval 235.0  
VOLVO 97310  
VOLVO 97316  
ZF TE-ML 07A

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8318986
60L	8319082
205L	8319181
1000L	8319280
BULK	—

## OFFICIALTECH 75W80 ZF



Это полностью синтетическое трансмиссионное мало используется для синхронизированных МКП, улучшает переключение передач, гарантирует превосходную текучесть при низких температурах и долгий срок службы компонентов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень плавное переключение передач.  
Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 2202

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

MAN 341 E-3  
MAN 341 Z-4  
MB 235.4  
VOLVO 97307  
ZF TE-ML 01L  
ZF TE-ML 02L

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8325601
4L	—
5L	—
20L	8326400
60L	8326509
205L	8326608
1000L	8326202
BULK	—

OFFICIALTECH  
ATF D VI

Полностью синтетическая жидкость для АКП. Соответствует требованиям спецификации General Motors Dexron VI. Она может использоваться в тех случаях, если рекомендованы масла Dexron II и Dexron III.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Превосходная тепловая устойчивость и

КОД ПРОДУКТА 3008

УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ

GM DEXRON VI  
MB 236.41  
VOITH H55.6335xx

## ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8305504
4L	—
5L	—
20L	8303463
60L	8303661
205L	8303760
1000L	8303869
BULK	—

OFFICIALTECH  
ATF MB

Эта полностью синтетическая жидкость для АКП, главным образом, предназначена для всех 7-скоростных трансмиссий MB и NAG-V Sport. Она обеспечивает превосходную долговечность показателей трения и высокую производительность.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Превосходная тепловая устойчивость и

КОД ПРОДУКТА 3011

УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 236.14

## ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8305801
4L	—
5L	—
20L	8304668
60L	8304866
205L	8304965
1000L	8305061
BULK	—

OFFICIALTECH  
ATF MB FE

Это полностью синтетический смазочный материал, предназначенный для последних моделей 7-скоростных трансмиссий MB (NAG2FE+). Обеспечивает превосходную долговечность показателей трения, высокую производительность и экономию топлива.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Превосходная тепловая устойчивость и

КОД ПРОДУКТА 3013

УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ

MB 236.15

## ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8328794
60L	8328893
205L	8328992
1000L	8328596
BULK	—

## ECOTECH 75W FE



Высококачественное полностью синтетическое трансмиссионное масло с низкой вязкостью соответствует требованиям VW Gearbox Oil SAE 75W. Оно также используется в МКП легковых автомобилей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Превосходная тепловая устойчивость и

КОД ПРОДУКТА 2314

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4  
VW TL 521 71  
VW TL 521 78  
VW TL 726  
VW TL 525 12

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8304804
4L	—
5L	—
20L	8308659
60L	8308857
205L	—
1000L	8309052
BULK	—

## ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE



Полностью синтетическая жидкость для АКП соответствует требованиям большинства американских, японских и европейских производителей. Она обладает превосходной стойкостью к окислению и великолепными показателями защиты от износа.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Превосходная тепловая устойчивость и

КОД ПРОДУКТА 3014

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AISIN-WARNER JWS 3324  
BMW M-1375.4  
FORD MERCON SP  
MB 236.12  
VW G 055 162  
VW G 060 162

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8329449
4L	—
5L	—
20L	8320057
60L	8320156
205L	8320255
1000L	8329944
BULK	—

## ECOTECH CVT FLUID



Полностью синтетическая жидкость, созданная для большинства вариаторов (бесступенчатая трансмиссия) со стальными ремнями или цепями. Оно предлагает превосходную защиту от износа и стабильный коэффициент трения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Превосходная тепловая устойчивость и

КОД ПРОДУКТА 3020

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD WSS-M2C928-A  
MB 236.20  
MITSUBISHI CVTF-J1/  
SP-III  
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3  
TOYOTA TC  
VW G 052 180

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8306006
4L	—
5L	—
20L	8305863
60L	8306068
205L	8306167
1000L	8306266
BULK	—

## ECOTECH DSG FLUID



Это полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная специально для коробок передач с двойным сцеплением (DCT), которыми оснащаются современные пассажирские автомобили. Эта жидкость обеспечивает надёжную работу коробок передач данного типа.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Превосходная тепловая устойчивость и

КОД ПРОДУКТА 5080

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

BMW DCTF-1  
BMW MTF LT-5  
FORD WSS-M2C 936-A  
MB 236.21  
VW G 052 182  
VW G 052 529

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8308604
4L	—
5L	—
20L	8314247
60L	8314445
205L	8314544
1000L	8314643
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2305

## VITALTECH 75W90 GL 5

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для широкой сферы применения. Подходит для синхронизированных КПП и испытывающих большие нагрузки дифференциалов, обеспечивает превосходную работу в самых сложных условиях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.  
Превосходная защита важных деталей.  
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API MT-1  
API GL-5  
MAN 341 Z-2  
MAN 342 M-3  
MB 235.8  
SCANIA STO 1:0

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8303906
4L	8323669
5L	8304002
20L	8304453
60L	8304651
205L	8304750
1000L	8304859
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2211

## VITALTECH 75W80 MULTI VEHICLE

Это высококачественное масло подходит практически для всех механических коробок передач легковых автомобилей. Особенно хорошо оно подходит для замены специальных оригинальных масел производителей оборудования OEM и не требует сложных процедур использования и хранения..

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Испытанная стойкость к деградации масла

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4 +  
FORD WSD-M2C200-D  
GM 1940182  
HONDA MTF 94  
MB 235.10  
PSA B71 2330

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8303609
4L	—
5L	8303708
20L	8303258
60L	8303456
205L	8303555
1000L	8303654
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2312

## VITALTECH 80W90 GL 5

Синтетический смазывающий материал для трансмиссий отличается от классических гипоидных масел GL 5 своими универсальными характеристиками, а также высокой тепловой и окислительной устойчивостью.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без вибраций.  
Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.  
Долгий срок службы коробки передач.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API MT-1  
API GL-5  
MAN 342 M-2  
MAN 341 E-2  
MB 235.0  
SCANIA STO:1

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8308055
60L	8308253
205L	8308352
1000L	8308451
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 3010

## VITALTECH MULTI VEHICLE ATF

Полностью синтетический смазочный материал для АКП, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки, соответствует требованиям большинства американских, японских и европейских производителей.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невероятно плавное переключение передач без намека на вибрацию.  
Значительное увеличение срока службы коробки передач.  
Превосходная тепловая устойчивость и

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AISIN-WARNER JWS 3309  
CHRYSLER ATF +3 AND +4  
FORD MERCON V  
GM DEXRON III-H  
TOYOTA TYPE T-IV  
VW G 055 025

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8305603
4L	—
5L	8305702
20L	8304064
60L	8304262
205L	8304361
1000L	8304460
BULK	—



## VITALTECH ATF DIII

Полусинтетическое масло подходит для большинства АКП. Его оптимальная текучесть при низких температурах и превосходный коэффициент трения обеспечивают плавное переключение передач и комфорт вождения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач.  
Увеличение срока службы коробки передач.  
Превосходная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD MERCON  
GM 6417-M DEXRON III-G  
MAN 339 V1/Z1  
MB 236.5  
MB 236.9  
VOITH H55.6335xx

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8305306
4L	—
5L	8305405
20L	8302862
60L	8303067
205L	8303166
1000L	8303265
BULK	—

КОД ПРОДУКТА 3006



КОД ПРОДУКТА 2410

## EXTENDTECH 75W90 LS GL 5

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло для дифференциалов с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) с самоблокирующимся механизмом.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач.  
Увеличение срока службы коробки передач.  
Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5  
MIL MIL-L-2105 C  
MIL MIL-L-2105 D

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8300721
4L	—
5L	—
20L	8300462
60L	8300660
205L	8300769
1000L	8300868
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2408

## EXTENDTECH 80W90 LS GL 5

Минеральное масло на основе специальных базовых масел и избранных серно-фосфорных присадок. Эти компоненты обеспечивают высокую эффективность в дифференциалах с механизмом "самоблокировки".

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.  
Долгий срок службы коробки передач.  
Испытанная стойкость к деградации масла

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5  
MIL MIL-L-2105 C  
MIL MIL-L-2105 D

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8300622
4L	—
5L	—
20L	8309250
60L	8309458
205L	8309557
1000L	8309656
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2409

## EXTENDTECH 85W140 LS GL 5

Минеральное масло состоит из парафиновых базовых масел и избранных серно-фосфорных присадок. Специальная присадка, повышающая характеристики трения, придает этому маслу качества, необходимые для использования в дифференциалах с механизмом самоблокировки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.  
Долгий срок службы коробки передач.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5  
MIL MIL-L-2105 C  
MIL MIL-L-2105 D

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8309854
60L	8300066
205L	8300165
1000L	8300264
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 2300

## EXTENDTECH 75W80 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавное переключение передач.  
Долгий срок службы коробки передач.  
Испытанная стойкость к деградации масла

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-5  
MIL MIL-L-2105 C  
MIL MIL-L-2105 D

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8303807
4L	—
5L	—
20L	8303852
60L	8304057
205L	8304156
1000L	8304255
BULK	—

**EXTENDTECH**  
75W90 GL 5

Полусинтетическое трансмиссионное масло с исключительно высоким индексом вязкости. Оно отличается превосходной текучестью при низких температурах и гарантирует долгий срок службы масла и шестерен.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Плавное переключение передач.  
Долгий срок службы коробки передач.  
Испытанная стойкость к деградации масла

КОД ПРОДУКТА 2209

**УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ**

API GL-5  
MIL MIL-L-2105 D

**ПАЧКЕ КОД РН**

250ML	—
500ML	—
1L	8303302
4L	8323461
5L	8303500
20L	8302053
60L	8302251
205L	8302350
1000L	8302459
BULK	—

**EXTENDTECH**  
80W90 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с "большим удельным давлением" специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Лёгкое переключение передач.  
Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 2308

**УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ**

API GL-5  
MAN 342 M-1  
MAN 342 M-2  
ZF TE-ML 05A  
ZF TE-ML 16C  
ZF TE-ML 19B

**ПАЧКЕ КОД РН**

250ML	—
500ML	—
1L	8304309
4L	8323867
5L	8304507
20L	8306259
60L	8306457
205L	8306556
1000L	8306655
BULK	—

**EXTENDTECH**  
80W140 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Лёгкое переключение передач.  
Увеличение срока службы коробки передач.  
Испытанная стойкость к деградации масла

КОД ПРОДУКТА 2311

**УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ**

API GL-5  
MAN 342 M-2  
ZF TE-ML 05A  
ZF TE-ML 12E  
ZF TE-ML 16D  
ZF TE-ML 19B

**ПАЧКЕ КОД РН**

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8307454
60L	8307652
205L	8307751
1000L	8307850
BULK	—

**EXTENDTECH**  
85W140 GL 5

Этот смазочный материал для коробок передач с характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок) специально создан для удовлетворения самых высоких требований эксплуатации: высокие скорости, ударные нагрузки и высокий крутящий момент при низких скоростях.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Лёгкое переключение передач.  
Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 2309

**УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ**

API GL-5  
ZF TE-ML 05A  
ZF TE-ML 12E  
ZF TE-ML 16D  
ZF TE-ML 17B  
ZF TE-ML 19B

**ПАЧКЕ КОД РН**

250ML	—
500ML	—
1L	8304606
4L	—
5L	8304705
20L	8306853
60L	8307058
205L	8307157
1000L	8307256
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 3003

## EXTENDTECH ATF DII

Это масло с высокой вязкостью для АКП. Оно обладает высокой химической устойчивостью, повышенными качествами защиты от износа и превосходной стойкостью к старению.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Увеличение срока службы коробки передач.  
Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4  
FORD M2C-138CJ, Mercon  
GM 6137-M DEXRON II-D  
MAN 339 V1/Z1  
MB 236.7  
VOITH H55.6335xx

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8305108
4L	—
5L	8305207
20L	8302268
60L	8302466
205L	8302565
1000L	8302664
BULK	—

## GUARDTECH 80W GL 4



Это трансмиссионное масло для механических коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок). Оно специально разработано для предотвращения коррозии медных сплавов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.  
Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 2201

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4  
MIL MIL-L-2105

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8303104
4L	—
5L	—
20L	8309649
60L	8309847
205L	8309946
1000L	8300059
BULK	—

## GUARDTECH 80W90 GL 4



Это трансмиссионное масло для механических коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок). Оно специально разработано для предотвращения коррозии медных сплавов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лёгкое переключение передач.  
Долгий срок службы коробки передач.  
Испытанная стойкость к деградации масла

КОД ПРОДУКТА 2208

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4  
MIL MIL-L-2105

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8301452
60L	8301650
205L	8301759
1000L	8301858
BULK	—

## GUARDTECH 85W90 GL 4



Это трансмиссионное масло для механических коробок передач с умеренными характеристиками "extreme pressure" (экстремальных нагрузок). Оно специально разработано для предотвращения коррозии медных сплавов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 2210

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4  
FORD WSD-M2C200-D  
GM 1940182  
HONDA MTF 94  
MB 235.10  
PSA B71 2330

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8302657
60L	8302855
205L	8302954
1000L	8303050
BULK	—

## GUARDTECH 80W90 GL 1, GL 3



Это смазочный материал для коробок передач и задних мостов с коническими зубьями или червячными шестернями. Это масло изготовлено из базовых масел высокой степени очистки с противоизносными присадками и присадками для снижения температуры текучести.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгий срок службы коробки передач.

КОД ПРОДУКТА 2108

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-1  
API GL-3  
VOLVO 97305

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8309045
60L	8309243
205L	8309342
1000L	8309441
BULK	—

## GUARDTECH ATF F/G



Масло ATF TYPE F/G было специально разработано для АКП FORD (GLIDE). Оно обладает очень высоким коэффициентом вязкости и низкой температурой застывания, что гарантирует оптимальную эффективность в широком диапазоне температур.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгий срок службы коробки передач. Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3002

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD ESW-M2C33-F  
FORD ESP-M2C33-G  
FORD SQM2-9007-AA  
JD JDM J21A  
VOLVO 97330

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8305009
4L	—
5L	—
20L	8301667
60L	8301865
205L	8301964
1000L	8302060
BULK	—

## GUARDTECH ATF D



Это масло с высоким коэффициентом вязкости для первого поколения АКП General Motors. Очень хорошие моющие качества, показатели защиты от износа, защиты от пенообразования и коррозии.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Долгий срок службы коробки передач. Оптимизированная тепловая устойчивость и устойчивость к окислению.

КОД ПРОДУКТА 3001

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C2/C3  
ATF TYPE A SUFFIX A  
GM 6032-M DEXRON  
MB 236.2

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8304903
4L	—
5L	—
20L	8301063
60L	8301261
205L	8301360
1000L	8301469
BULK	—

## BRAKE FLUID DOT 5.1



Синтетическая тормозная жидкость, предназначенная для гидравлических тормозных систем, требующих превосходного качества. Ее состав обеспечивает высокую химическую устойчивость, превосходную стойкость к образованию осадка и высокую стойкость к окислению. Она может использоваться со всеми материалами, которые обычно применяются в тормозных системах.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень высокая температура кипения, безопасное торможение. Полная защита тормозной системы. Отсутствие утечек или потерь жидкости.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FMVSS 116 DOT 5.1  
FMVSS 116 DOT3  
FMVSS 116 DOT 4  
ISO 4925 Class 3&4  
ISO 4925 Class 5.1  
SAE J 1704

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	8308109
500ML	8308208
1L	8308307
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

КОД ПРОДУКТА 5038

## BRAKE FLUID DOT 3&4



Тормозная жидкость, предназначенная для гидравлических тормозных систем. Она отличается высокой химической стабильностью, превосходной стойкостью к образованию осадка, высокой стойкостью к окислению, а также совместимостью со всеми материалами контура.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая температура кипения, безопасное торможение. Полная защита тормозной системы. Отсутствие утечек или потерь жидкости.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FMVSS 116 DOT 4  
FMVSS 116 DOT3  
ISO 4925 Class 3&4  
SAE J 1703  
SAE J 1704

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	8307607
500ML	8307706
1L	8307805
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

КОД ПРОДУКТА 5039

## MINERAL FLUID LHM



Это минеральная гидравлическая жидкость для автомобилей Peugeot и Citroen. Она может использоваться при температуре до -40 °C, обладает высокой температурой кипения и нечувствительна к воздействию влаги. Не агрессивна к обычным эластомерам.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходные качества при низких температурах. Отсутствие утечек или потерь жидкости. Полная защита тормозной системы.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-602 HV  
AFNOR NF E 48-603 HV  
PSA B71 2710

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8308406
4L	—
5L	—
20L	8313042
60L	8313240
205L	8313349
1000L	8313448
BULK	—

КОД ПРОДУКТА 5077

## CENTRAL HYDRAULIC FLUID



Полностью синтетическая гидравлическая "универсальная" жидкость для всех систем для диапазона температур от -40 °C до 130 °C. Она снижает износ из-за трения и шум гидравлического насоса.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходные качества при низких температурах.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

FORD WSS-M2C204-A  
MAN M3289  
MB 345.0  
OPEL GM 1940766  
VOLVO 1161529-1  
VW TL 521.46

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8308505
4L	—
5L	—
20L	8313646
60L	8313844
205L	8313943
1000L	8314049
BULK	—

КОД ПРОДУКТА 5078

BRAKE/  
STEERING/  
LEVELING  
FLUIDS

## LDS FLUID



КОД ПРОДУКТА **5090**

Полностью синтетическая гидравлическая жидкость для современных автомобилей, например Citroën. Она подходит для экстремальных температур окружающей среды и гарантирует полную эффективность в диапазоне температур системы от -40 °C до более 130 °C. Не совместима с LHM.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная защита системы.  
Превосходные температурные качества.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51524 T3  
ISO 7308  
PSA S71 2710

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8300226
4L	—
5L	—
20L	8312687
60L	8312885
205L	8312984
1000L	8313080
BULK	—

## ANTI-FREEZE LONGLIFE G13



Антифриз на основе этиленгликоля и глицерина. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и боратов. Содержит силикаты. Гибридный органический кислотный ингибитор (HOAT) обеспечивает постоянную защиту системы.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высочайшая эффективность при низких температурах.  
Превосходная защита от коррозии.  
Великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

КОД ПРОДУКТА 50002

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306  
VW TL 774-J

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8323584
4L	8323782
5L	—
20L	8323980
60L	8324086
205L	8324185
1000L	—
BULK	—

## COOLANT -36°C LONGLIFE G13



Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля и глицерина. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов и боратов. Содержит силикаты. Гибридный органический кислотный ингибитор (HOAT) обеспечивает постоянную защиту системы.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непревзойденная защита системы.  
Увеличенный срок службы.

КОД ПРОДУКТА 50102

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306  
VW TL 774-J

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8327483
4L	8327582
5L	—
20L	8327681
60L	8327780
205L	8327889
1000L	—
BULK	—

## ANTI-FREEZE LONGLIFE G12+



Антифриз на основе этиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Изготовлен с использованием технологии органического кислотного ингибитора (OAT), которая обеспечивает постоянную защиту системы охлаждения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непревзойденная защита системы.  
Увеличенный срок службы.

КОД ПРОДУКТА 50001

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306  
ASTM D4985  
MAN 324 SNF  
MB 325.3  
SAE J1034  
VW TL 774-F

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8315985
4L	8316081
5L	—
20L	8311727
60L	8311826
205L	8310928
1000L	—
BULK	—

## COOLANT-36°C LONGLIFE G12+



Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Содержит органический кислотный ингибитор (OAT), который обеспечивает постоянную защиту системы охлаждения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высочайшая эффективность при низких температурах.  
Превосходная защита от коррозии.  
Великолепные показатели передачи тепла и диспергирующие свойства.

КОД ПРОДУКТА 50101

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306  
ASTM D4985  
JD JDM H5  
MAN 324 SNF  
MB 325.3  
SAE J1034

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8325885
4L	8325984
5L	—
20L	8326080
60L	8326189
205L	8326288
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 50000

## ANTI-FREEZE STANDARD G11

Антифриз на основе этиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов, зато включает борат и силикат. В его состав входит неорганический кислотный ингибитор (IAT), обеспечивающий постоянную защиту системы охлаждения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Свойства антифриза.  
Полная защита системы.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306  
ASTM D4985  
MAN 324 NF  
MB 325.0  
SAE J1034  
VW TL 774-C

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8325083
4L	8325182
5L	—
20L	8325281
60L	8325380
205L	8325489
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 50100

## COOLANT -36°C STANDARD G11

Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов, зато включает борат и силикат. В ее состав входит неорганический кислотный ингибитор (IAT), обеспечивающий постоянную защиту системы охлаждения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая эффективность при низких/высоких температурах.  
Полноценная защита от коррозии.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ASTM D3306  
ASTM D4985  
GM B 0400240  
MAN 324 NF  
MB 325.0  
SAE J1034  
VW TL 774-C

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8326684
4L	8326783
5L	—
20L	8326882
60L	8326981
205L	8327087
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 50200

## WINDSCREEN CONCENTRATE

Мощный антифриз-концентрат для стеклоомывателя с защитой от замерзания, который можно использовать на протяжении всего года, если один раз разбавить его водой.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективная очистка.  
Защита от замерзания  
Приятный запах

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	8322389
500ML	—
1L	8322785
4L	8322983
5L	—
20L	8323188
60L	8323287
205L	8323386
1000L	8323485
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 50220

## WINDSCREEN WASHER SUMMER READY TO USE

Эффективный стеклоомыватель может быть использован при температуре окружающего воздуха ниже 0 °C. Специальная формула содержит компонент для эффективного удаления насекомых, что является незаменимым свойством в летний период.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективная очистка.  
Приятный запах.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	8324888
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## GASOLINE TREATMENT



КОД ПРОДУКТА 70310

Он очищает всю топливную систему, в том числе клапаны, загрязненные карбюраторы и засорившиеся инжекторы. Восстанавливает мощность и производительность.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная очистка топливной системы. Снижение расхода бензина. Улучшение сгорания.

#### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

#### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## DIESEL TREATMENT



КОД ПРОДУКТА 70311

Он очищает всю топливную систему, увеличивает цетановое число, а также восстанавливает мощность и производительность. Улучшает сгорание и снижает расход топлива. Смазывает дизельный насос в случае пониженного содержания серы.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходные чистящие свойства. Улучшение сгорания. Снижение расхода топлива.

#### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

#### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER



КОД ПРОДУКТА 70312

Это органо-металлическая присадка, используемая в качестве каталитического нейтрализатора для восстановления дизельных сажевых фильтров.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Восстанавливает дизельный сажевый фильтр и увеличивает срок его службы. Предотвращение потери производительности. Оптимизация сгорания.

#### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

#### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## ENGINE FLUSH



КОД ПРОДУКТА 70313

Полностью очищает внутреннюю часть двигателя, удаляя осадок, смолу, ржавчину и нагар. Удаляет углеродные отложения, сажу, воду и несгоревшее топливо. Снижает расход топлива и выброс выхлопных газов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полное удаление примесей в двигателе. Снижение расхода топлива. Уменьшение выбросов выхлопных газов.

#### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

#### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 70314

## OIL LEAK STOP

Этот продукт останавливает и предотвращает утечки масла через уплотнители. Вызывает расширение уплотнителей до первоначального размера и восстанавливает их эластичность.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Снижение утечек масла.  
Улучшение вязкости моторного масла.  
Повышение компрессии двигателя.

#### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

#### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 70315

## RADIATOR CLEANER

Этот продукт разработан для очистки всей системы охлаждения, он улучшает передачу тепла двигателя в систему охлаждения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полностью удаляет все отложения.  
Удаление осадка, ржавчины и нагара.  
Предотвращение перегрева.

#### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

#### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 70316

## RADIATOR SEALER & CONDITIONER

Этот продукт герметизирует и предотвращает образование волосных трещин и утечек в радиаторе, водяном насосе, прокладке головки цилиндра и блоке цилиндров двигателя.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная защита системы охлаждения.  
Защита всей системы охлаждения.  
Смазка водяного насоса.

#### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

//

#### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## CHRONO 4T 10W40



Полусинтетическое масло для 4-тактных двигателей предназначено для нормального и интенсивного использования. Улучшенная формула с присадками высокого давления для КПП. Специальный состав предотвращает проскальзывание сцепления.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Превосходная защита.  
Высокая стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА **29185**

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL  
JASO MA  
JASO MA2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8305719
4L	8305818
5L	—
20L	8319464
60L	8319662
205L	8319761
1000L	8319860
BULK	—

## PRO SCOOTER 4T 5W40



Это полностью синтетическое масло для 4-тактных двигателей используется в суровых условиях. Оно отличается очень высокой смазывающей способностью, снижает трение и износ, а также увеличивает срок службы вашего мотоцикла.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.  
Превосходная защита.  
Высокая температурная устойчивость.

КОД ПРОДУКТА **29187**

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SL  
JASO MA  
JASO MA2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8306112
4L	8306211
5L	—
20L	8310676
60L	8310874
205L	8310973
1000L	8311079
BULK	—

## FUN 2T



Это масло подходит для 2-тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением. Подходит для смешанных систем смазки или систем впрыска масла. Защищает поршни и кольца от перегрева и образования отложений.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя.  
Полноценная защита от коррозии.

КОД ПРОДУКТА **1918**

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8302206
4L	—
5L	—
20L	8304842
60L	8305047
205L	8305146
1000L	8305245
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1925

## OUTBOARD 4T 10W30

Это полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей соответствует требованиям спецификации NMMA FC-W. Оно содержит противоизносную присадку на основе молибдена/цинка и защищает от коррозии.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API SJ  
API SL  
NMMA FC-W

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8302305
4L	8302404
5L	—
20L	8305443
60L	8305641
205L	8305740
1000L	8305849
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1912

## OUTBOARD 2T TC-W3

Это масло подходит для 2-тактных подвесных лодочных двигателей и соответствует требованиям спецификации NMMA-TC-W3. Беззольный состав масла предотвращает образование отложений, преждевременное зажигание и образование нагара на свечах зажигания.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Полноценная защита от коррозии.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

NMMA TC-W3

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8302008
4L	8316029
5L	—
20L	8303647
60L	8303845
205L	8303944
1000L	8304040
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 1915

## UNIVERSAL 2T BIO

Полностью синтетическое масло для 2-тактных бензиновых двигателей с водяным охлаждением. Также подходит для двигателей с воздушным охлаждением. Биоразлагаемое, универсальное и легко смешивается с бензином.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исключительная чистота и долговечность двигателя. Быстрое биологическое разложение.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC+  
SEC L-33-T-82  
NMMA TC-W3

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	8302107
4L	—
5L	—
20L	8304248
60L	8304446
205L	8304545
1000L	8304644
BULK	—

## S.T.O.U. 10W30



Универсальное всесезонное масло для двигателей, КПП, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная текучесть при низких температурах.  
Надежная защита важных деталей.

КОД ПРОДУКТА 1425

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4 (Agriculture applic.)  
API CG-4  
API GL-4  
FORD ESN-M2C-159B/C  
JD J27  
MF M 1145

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8306433
60L	8306631
205L	8306730
1000L	8306839
BULK	—

## S.T.O.U. 15W40



Универсальное всесезонное масло для двигателей, коробок передач, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита важных деталей.

КОД ПРОДУКТА 1436

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4 (Agriculture applic.)  
API CG-4  
API GL-4  
FORD ESN-M2C-159B/C  
JD J27  
MF M 1145

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8308239
60L	8308437
205L	8308536
1000L	8308635
BULK	—

## TRACTOFLUID 100



Специальное масло для АКП, гидравлических и тормозных систем тракторов, вилочных подъемников и внедорожного оборудования. Запрещается использовать это универсальное трансмиссионное масло для тракторов (UTTO) для смазки двигателя.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита всех деталей.

КОД ПРОДУКТА 3120

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API GL-4  
CASE IH HY-TRAN B6  
CASE IH HY-TRAN PLUS  
FORD ESN-M2C-41 A/B  
MF M 1110  
MF M 1141

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8306464
60L	8306662
205L	8306761
1000L	8306860
BULK	—

## TRACTOFLUID 170



Специальное масло для АКП, гидравлических и тормозных систем тракторов, вилочных подъемников и внедорожного оборудования. Запрещается использовать это универсальное трансмиссионное масло для тракторов (UTTO) для смазки двигателя.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Надежная защита всех деталей.

КОД ПРОДУКТА 3121

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C3/C4  
API GL 4  
FORD ESN-M2C-134 C/D  
FORD ESN-M2C-86 C  
JD J20 C/D  
MF M 1143

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8307065
60L	8307263
205L	8307362
1000L	8307461
BULK	—



## TRACTOFLUID 170 BM

Специальное масло, предназначенное для АКП, мокрых тормозов, гидротрансформаторов для тракторов, вилочных подъемников и другого внедорожного оборудования.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита важных деталей.  
Превосходная низкотемпературная текучесть.

КОД ПРОДУКТА 23121

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ALLISON C4  
API GL 4  
FORD ESN-M2C-134 C/D  
JD J20 C/D  
MF M 1145  
VOLVO WB-101

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8328664
20L	8312267
60L	8312465
205L	8312564
1000L	8312663
BULK	—



## SEMI-SYNT 2T

Полусинтетическое предварительно разведенное масло для смазки 2-тактных бензиновых двигателей с высокой удельной мощностью. Обладает высокой смазочной способностью и термостойкостью. Легко смешивается с бензином.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая производительность двигателя.  
Полноценная защита от коррозии.  
Снижение дымности.

КОД ПРОДУКТА 1908

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API TC  
ISO L-EGB  
JASO FB

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8301803
4L	—
5L	—
20L	8302442
60L	8302640
205L	8302749
1000L	8302848
BULK	—

## AROW ISO 15



Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозийные и противопенные присадки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Адекватная стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4002

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 2  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HM  
ISO 6743-4, HM

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8300073
60L	8300271
205L	8300370
1000L	8300479
BULK	—

## AROW ISO 22



Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозийные и противопенные присадки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Адекватная стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4004

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 2  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HM  
ISO 6743-4, HM

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8300677
60L	8300875
205L	8300974
1000L	8301070
BULK	—

## AROW ISO 32



Это минеральное масло специально разработано в соответствии с требованиями наиболее значимых производителей гидравлического оборудования. Содержит присадки от износа, окисления, коррозии и пенообразования.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Адекватная стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4005

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 2  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HM  
ISO 6743-4, HM

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8320682
20L	8301278
60L	8301476
205L	8301575
1000L	8301674
BULK	—

## AROW ISO 46



Это минеральное масло специально разработано в соответствии с требованиями наиболее значимых производителей гидравлического оборудования. Содержит присадки от износа, окисления, коррозии и пенообразования.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Адекватная стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4006

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR 48-603 HM  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 2  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HM  
ISO 6743-4, HM

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8306105
4L	—
5L	8306204
20L	8301872
60L	8302077
205L	8302176
1000L	8302275
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4007

## AROW ISO 68

Это минеральное масло специально разработано в соответствии с требованиями наиболее значимых производителей гидравлического оборудования. Содержит присадки от износа, окисления, коррозии и пенообразования.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Адекватная стабильность вязкости.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 2  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HM  
ISO 6743-4, HM

### ПАЧКЕ КОД РН

ПАЧКЕ	КОД РН
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	8328367
20L	8302473
60L	8302671
205L	8302770
1000L	8302879
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4008

## AROW ISO 100

Специальное минеральное масло, отвечающее требованиям большинства крупных производителей гидравлического оборудования. Содержит противоизносные, антиокислительные, антикоррозийные и противопенные присадки.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Адекватная стабильность вязкости.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 2  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HM  
ISO 6743-4, HM

### ПАЧКЕ КОД РН

ПАЧКЕ	КОД РН
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8303074
60L	8303272
205L	8303371
1000L	8303470
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4010

## AROW ISO 220

Это минеральное масло специально разработано в соответствии с требованиями наиболее значимых производителей гидравлического оборудования. Содержит присадки от износа, окисления, коррозии и пенообразования.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Адекватная стабильность вязкости.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 2  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HM  
ISO 6743-4, HM

### ПАЧКЕ КОД РН

ПАЧКЕ	КОД РН
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8304279
60L	8304477
205L	8304576
1000L	8304675
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4405

## AROW HV ISO 32

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости на основе специально подобранных компонентов предназначено для гидросистем. Эффективное поддержание системы в чистоте.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Высокая стабильность вязкости.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HV  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 3  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HV  
ISO 6743-4, HV

### ПАЧКЕ КОД РН

ПАЧКЕ	КОД РН
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8305085
60L	8305283
205L	8305382
1000L	8305481
BULK	—



## AROW HV ISO 46

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости для гидросистем. Эффективно поддерживает системы в чистоте. Оно имеет хорошие свойства фильтрации, быстрого удаления воздуха и не смешивается с водой.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Высокая стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4406

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR 48-603 HV  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 3  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HV  
ISO 6743-4, HV

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	8306303
4L	—
5L	8306402
20L	8305689
60L	8305887
205L	8305986
1000L	8306082
BULK	—



## AROW HV ISO 68

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости для гидросистем. Эффективно поддерживает системы в чистоте. Оно имеет хорошие свойства фильтрации, быстрого удаления воздуха и не смешивается с водой.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Высокая стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4407

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HV  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 3  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HV  
ISO 6743-4, HV

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8306280
60L	8306488
205L	8306587
1000L	8306686
BULK	—



## AROW HV ISO 100

Парафиновое масло с высоким индексом вязкости для гидросистем. Эффективно поддерживает системы в чистоте. Оно имеет хорошие свойства фильтрации, быстрого удаления воздуха и не смешивается с водой.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Прекрасная защита от пенообразования.  
Высокая стабильность вязкости.

КОД ПРОДУКТА 4408

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HV  
DENISON HF-2  
DIN 51524 Part 3  
EATON VICKERS I-286-S  
ISO 11158, HV  
ISO 6743-4, HV

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8306884
60L	8307089
205L	8307188
1000L	8307287
BULK	—



## AROWEP ISO 46

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели  
поверхностного воздействия (EP).  
Полноценная защита систем.

КОД ПРОДУКТА 4106

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 CLP

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8305474
60L	8305672
205L	8305771
1000L	8305870
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4108

## AROWEP ISO 100

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).  
Полноценная защита систем.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 CLP  
ISO 100

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8306679
60L	8306877
205L	8306976
1000L	8307072
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4109

## AROWEP ISO 150

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).  
Полноценная защита систем.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 CLP

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8307270
60L	8307478
205L	8307577
1000L	8307676
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4110

## AROWEP ISO 220

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).  
Полноценная защита систем.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 CLP

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8307874
60L	8308079
205L	8308178
1000L	8308277
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4111

## AROWEP ISO 320

Это масло для промышленного оборудования выдерживает высокое удельное давление. Оно содержит присадки для высокого давления на основе серы и фосфора. Этот состав позволяет значительно уменьшить трение и износ.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).  
Полноценная защита систем.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AGMA 9005-E02  
AISE 224  
DAVID BROWN S1.53.101E  
DIN 51517 CLP

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8308475
60L	8308673
205L	8308772
1000L	8308871
BULK	—

## ARIO ISO 32



КОД ПРОДУКТА 4206

Это компрессорное масло изготовлено из прошедших высокую степень очистки базовых масел и присадок, предотвращающих окисление, коррозию и пенообразование. Соответствует жестким требованиям теста на окисление PNEUROP.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Полноценная защита от пенообразования.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51506 VDL  
PNEUROP DIN 51.352

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8300882
60L	8301087
205L	8301186
1000L	8301285
BULK	—

## ARIO ISO 46



КОД ПРОДУКТА 4210

Это компрессорное масло изготовлено из прошедших высокую степень очистки базовых масел и присадок, предотвращающих окисление, коррозию и пенообразование. Соответствует жестким требованиям теста на окисление PNEUROP.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Полноценная защита от пенообразования.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51506 VDL  
PNEUROP DIN 51.352

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8303289
60L	8303487
205L	8303586
1000L	8303685
BULK	—

## ARIO ISO 68



КОД ПРОДУКТА 4207

Компрессорное масло, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки и присадок, что препятствует окислению, коррозии и пенообразованию. Отвечает высоким требованиям испытаний на окисление PNEUROP.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Полноценная защита от пенообразования.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51506 VDL  
PNEUROP DIN 51.352

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8301483
60L	8301681
205L	8301780
1000L	8301889
BULK	—

## ARIO ISO 100



КОД ПРОДУКТА 4208

Это компрессорное масло изготовлено из прошедших высокую степень очистки базовых масел и присадок, предотвращающих окисление, коррозию и пенообразование. Соответствует жестким требованиям теста на окисление PNEUROP.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Полноценная защита от пенообразования.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51506 VDL  
PNEUROP DIN 51.352

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8302084
60L	8302282
205L	8302381
1000L	8302480
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4209

## ARIO ISO 150

Компрессорное масло, изготовленное из базовых масел высокой степени очистки и присадок, что препятствует окислению, коррозии и пенообразованию. Отвечает высоким требованиям испытаний на окисление PNEUROP.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита.  
Полноценная защита от пенообразования.

**УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ**  
DIN 51506 VDL  
PNEUROP DIN 51.352

**ПАЧКЕ КОД PN**

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8302688
60L	8302886
205L	8302985
1000L	8303081
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4522

## AIR TOOL LUBRICANT ISO 22

Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозионные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. Также оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).  
Полноценная защита от пенообразования.

**УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ**  
DIN 51502 D  
ISO 6743-11 CLASS LP

**ПАЧКЕ КОД PN**

250ML	—
500ML	—
1L	8306501
4L	—
5L	—
20L	8308086
60L	8308284
205L	8308383
1000L	8308482
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4523

## AIR TOOL LUBRICANT ISO 32

Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозионные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. Оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).  
Полноценная защита от пенообразования.

**УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ**  
DIN 51502 D  
ISO 6743-11 CLASS LP

**ПАЧКЕ КОД PN**

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8308680
60L	8308888
205L	8308987
1000L	8309083
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4521

## AIR TOOL LUBRICANT ISO 46

Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозионные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. Оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).  
Полноценная защита от пенообразования.

**УРОВЕНЬ  
СПЕЦИФИКАЦИЙ**  
DIN 51502 D  
ISO 6743-11 CLASS LP

**ПАЧКЕ КОД PN**

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8307485
60L	8307683
205L	8307782
1000L	8307881
BULK	—

## WAY LUBRICANT ISO 32



Это масло используется для смазки направляющих станков. Использование специальных присадок улучшает адгезионные и смазывающие свойства, а также устраняет толчки (так называемые заедания).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.  
Мягкие добавки EP.

КОД ПРОДУКТА 4530

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
CINCINNATI MILACRON  
P-53  
DIN 51502 CGLP  
DIN 51524 Part 2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8309885
60L	8300097
205L	8300196
1000L	8300295
BULK	—

## WAY LUBRICANT ISO 68



Это масло используется для смазки направляющих станков. Использование специальных присадок улучшает адгезионные и смазывающие свойства, а также устраняет толчки (так называемые заедания).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.  
Мягкие добавки EP.

КОД ПРОДУКТА 4531

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
CINCINNATI MILACRON  
P-47  
DIN 51502 CGLP  
DIN 51524 Part 2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8300493
60L	8300691
205L	8300790
1000L	8300899
BULK	—

## WAY LUBRICANT ISO 100



В частности, это масло используется для смазки направляющих механических станков. Использование специальных присадок улучшает адгезионные и смазывающие свойства и оберегает от ударных воздействий (так называемое "прилипание-проскальзывание").

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.  
Мягкие добавки EP.

КОД ПРОДУКТА 4533

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
DIN 51502 CGLP  
DIN 51524 Part 2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8301698
60L	8301896
205L	8301995
1000L	8302091
BULK	—

## WAY LUBRICANT ISO 150



В частности, это масло используется для смазки направляющих механических станков. Использование специальных присадок улучшает адгезионные и смазывающие свойства и оберегает от ударных воздействий (так называемое "прилипание-проскальзывание").

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.  
Мягкие добавки EP.

КОД ПРОДУКТА 4534

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
DIN 51502 CGLP  
DIN 51524 Part 2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8302299
60L	8302497
205L	8302596
1000L	8302695
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4532

## WAY LUBRICANT ISO 220

В частности, это масло используется для смазки направляющих механических станков. Использование специальных присадок улучшает адгезивные и смазывающие свойства и оберегает от ударных воздействий (так называемое "прилипание-проскальзывание").

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие показатели проверки на заедания.  
Мягкие добавки EP.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

AFNOR NF E 48-603 HM  
CINCINNATI MILACRON  
P-50  
DIN 51502 CGLP  
DIN 51524 Part 2

### ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8301094
60L	8301292
205L	8301391
1000L	8301490
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4524

## FLUSHING OIL

Это минеральное масло с низкой вязкостью и хорошими промывочными и чистящими свойствами.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошие моющие и диспергирующие свойства.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 6743/10

### ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8309281
60L	8309489
205L	8309588
1000L	8309687
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 4619

## CUTTING OIL S 1

Отличное охлаждающее масло для сложной обработки стали и цветных металлов. В его состав входят присадки "extreme pressure" (экстремальные нагрузки), поэтому оно подходит для сверления, нарезания резьбы и фрезерования.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прекрасные показатели поверхностного воздействия (EP).  
Полноценная защита от коррозии.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 32  
ISO 6743/7

### ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8302893
60L	8303098
205L	8303197
1000L	8303296
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 5070

## HEAT TRANSFER OIL ISO 32

Это масло-теплоноситель на основе специального минерального масла с высокой устойчивостью к окислению и термическому разложению.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая стабильность вязкости.  
Полноценная защита систем.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ISO 32

### ПАЧКЕ КОД PN

ПАЧКЕ	КОД PN
250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	8311840
60L	8312045
205L	8312144
1000L	8312243
BULK	—

## LITHIUM COMPLEX EP 2



Это комплексная литиевая загустевающая смазка, которая содержит антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW. Она выдерживает температуры, постоянно превышающие 160°C.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки).  
Защита от износа и окислительная устойчивость.  
Великолепные свойства при высоких температурах.

КОД ПРОДУКТА 9141

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN KP2.5N-30  
ISO L-XC(F)DIB2.5  
ISO 12924

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## LITHIUM GREASE EP 1



Этот смазочный материал обеспечивает отличное качество при высоком давлении и подходит для общего использования при больших нагрузках. Он имеет высокую устойчивость к окислению и хорошие противоизносные показатели, а также обеспечивает длительную смазку.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошая механическая стабильность.  
Хорошая защита от коррозии.  
Высокая грузоподъемность.

КОД ПРОДУКТА 9126

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN KP1K-30  
ISO 6743  
ISO L-XCCFB1

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## LITHIUM GREASE EP 2



Это литиевая загустевающая смазка, которая содержит антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW. Это стандартная универсальная смазка с EP-свойствами, которую можно использовать в самых различных областях применения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая грузоподъемность.  
Хорошая защита от коррозии.  
Широкий спектр областей применения.

КОД ПРОДУКТА 9130

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN KP2K-30  
ISO 6743  
ISO L-XCCIB2

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## LITHIUM GREASE EP 3



Этот смазочный материал обеспечивает отличное качество при высоком давлении и подходит для использования при больших нагрузках. Он имеет высокую устойчивость к окислению и хорошие противоизносные показатели, а также обеспечивает длительную смазку.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работает с большими нагрузками.  
Хорошая защита от коррозии.  
Хорошая механическая стабильность.

КОД ПРОДУКТА 9115

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN KP3K-30  
ISO 6743  
ISO L-XCCFB3

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 9100

## MULTIPURPOSE GREASE 2

Смазывающий материал для общего применения. Он обеспечивает водостойкость и хорошие температурные качества. Его можно перекачивать при низких температурах и использовать для смазки подшипников.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для использования в промышленном оборудовании и автомобилях. Хорошая механическая стабильность. Хорошая защита от коррозии.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN K2K-30  
ISO 6743  
ISO L-XCCEA2

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 9103

## MULTIPURPOSE GREASE 3

Смазка для общего применения. Она обладает хорошей устойчивостью к окислению и обеспечивает превосходную защиту от коррозии. Эта смазка гарантирует защиту от воздействия высоких температур в пределах определенного диапазона и может быть использована при работе в условиях повышенной влажности.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хорошая механическая стабильность. Хорошая защита от коррозии. Подходит для использования в условиях повышенной влажности.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN K3K-30  
ISO 6743  
ISO L-XCCFA3

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 9182

## ALL-PURPOSE EP NR. 0

Это загустевший смазочный материал на литиевой основе, содержащий антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW. Это высококачественная универсальная смазка, которая подходит для использования в промышленном оборудовании и в автомобилях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простое перекачивание при низких температурах. Хорошая механическая стабильность. Высокая грузоподъемность.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN KP0K-30  
ISO 6743  
ISO L-XCCFB0

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



КОД ПРОДУКТА 9180

## ALL-PURPOSE EP NR. 00

Это загустевший смазочный материал на литиевой основе, содержащий антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW. Это универсальная смазка с EP-свойствами, которую можно использовать в различных областях применения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простое перекачивание при низких температурах. Хорошая механическая стабильность. Хорошая защита от коррозии.

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN KP00K-30  
ISO 6743  
ISO L-XCCHB00

### ПАЧКЕ КОД PN

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## CALCIUM LITHIUM EP2 HEAVY



Это литиево-кальциевая загустевая смазка, содержащая антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая водостойкость.  
Высокая грузоподъемность.  
Выдерживает ударные нагрузки.

КОД ПРОДУКТА 9183

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN KP2K-20  
ISO 6743  
ISO L-XBCIB2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## LITHIUM GREASE EPA



Это загустевая смазка на литиевой основе, содержащая антиокислители, ингибиторы коррозии и присадки EP/AW. Это универсальная молибденовая смазка, которую можно использовать в различных областях применения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки).  
Защита от износа и окислительная устойчивость.  
Высокая грузоподъемность.

КОД ПРОДУКТА 9140

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51350:4  
DIN KPF2K-30  
ISO 6743  
ISO L-XCCEB2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## MULTI MOLY GREASE 2



Эта универсальная смазка содержит дисульфид молибдена (MoS<sub>2</sub>), который улучшает эффективность работы в условиях высокого давления и показателя защиты от износа даже при самых тяжелых нагрузках.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высокая грузоподъемность.  
Хорошая защита от коррозии.  
Для смазки подшипников, подвергающихся большой нагрузке при медленном движении.

КОД ПРОДУКТА 9120

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN KPF2K-30  
ISO 6743  
ISO L-XCCIB2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—

## HIGH TEMPERATURE GREASE 2



Этот смазочный материал создан на основе минеральных базовых масел с высокой вязкостью и температурой воспламенения. Бентон используется в качестве неорганического загустителя, благодаря чему продукт подходит для использования в широком диапазоне температур.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Превосходная защита от окисления.  
Великолепные свойства при высоких температурах.  
Широкий спектр применения.

КОД ПРОДУКТА 9150

### УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502  
DIN KP2N-30  
ISO 6743  
ISO L-XCDAB2

### ПАЧКЕ КОД РН

250ML	—
500ML	—
1L	—
4L	—
5L	—
20L	—
60L	—
205L	—
1000L	—
BULK	—



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В УКРАИНЕ

АВТО СТАНДАРД ГРУПП  
ул. Б. Хмельницкого 10А  
81100 г.Пустомыты, Львовская обл.  
Тел./факс +380 (322) 97 48 28  
info@asg.ua

[www.asg.ua](http://www.asg.ua)

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV



wolf®  
THE VITAL LUBRICANT